Модель	**Fluke 5522A**	**MK9023A**
U DC	от 0 до ±1020 В	от 0 до ±1050 В
	±0,0011%	±0,0010%
U AC	от 1 мВ до 1020 В	от 1 мВ до 1050 В
	±0,015%	±0,016%
	от 10 Гц до 500 кГц	от 15 Гц до 300 кГц
I DC	от 0 до ±20,5 А	от 0 до ±30 А
	±0,01%	±0,01%
I AC	от 29 мкА до 20,5 А	от 10 мкА до 30 А
	±0,04%	±0,04%
	от 10 Гц до 30 кГц	от 15 Гц до 10 кГц
R	от 0 Ом до 1,1 ГОм (непрерывный режим)	от 0 Ом до 1,1 ГОм (непрерывный режим)/ 12 значений (фиксированный режим)
	±0,0028%	±0,009% / ±0,0015%
C	от 0,22 нФ до 110 мФ	от 0,8 нФ до 120 мФ
	±0,25%	±0,5%
P	21 кВт	30 кВт
	±0,049%	±0,070%
	±0,1° (погрешность установки сдвига фазы)	±0,15° (погрешность установки сдвига фазы)
	VfC, гармоники	VfC, гармоники

ТС (моделирование сигналов)	Pt 385 (100 Ом, 200 Ом, 500 Ом, 1000 Ом), Pt 3916 (100 Ом), Pt 3926 (100 Ом), Cu 427 (100 Ом), PtNi 385 (120 Ом)	Pt 385 (100 Ом, 200 Ом, 500 Ом, 1000 Ом)
ТП (моделирование сигналов)	R, S, B, J, T, E, K, N, L, U	R, S, B, J, T, E, K, N, M
Опция поверки осциллографов	до 600 MHz или до 1100 MHz	до 400 MHz или до 1100 MHz
Другие возможности		• опция Встроенный мультиметр; • опция Поверка мегаомметров до 1.5 kV • ПО METLAB в комплекте